



SÉRIE 15 Pompe à chaleur à zone unique

- Plage d'efficacité de refroidissement : 15 SEER
- Plage d'efficacité du chauffage : 9-HSPF
- Plage de capacité nominale : 2,64 à 7,04 kW (9 à 24 MBH)
- Alimentation : 208-230/60/1
- Chauffage basse température ambiante à -20 °C (-4 °F)
- Refroidissement basse température ambiante jusqu'à -17,78 °C (0 °F)
- Niveau sonore faible (28 dB)
- Réfrigérant : R-410A

Contrôleur sans fil

Contrôleur câblé (vendu séparément)

Capacité nominale de refroidissement (Btu/h)	2,64 kW/h (9 000 BTUH)	3,52 kW/h (12 000 BTUH)	5,26 kW/h (18 000 BTUH)	6,45 kW/h (22 000 BTUH)
Capacité nominale de chauffage (kWh [Btu/h])	2,78 kWh (9 500 BTUH)	3,81 kWh (13 000 BTUH)	5,57 kWh (19 000 BTUH)	6,74 kWh (23 000 BTUH)
Capacité de refroidissement (à 35 C/95 F) (kWh [Btu/h]) [min/max]	9,91/2,81 (3 100/9 600)	1,08/3,66 (3 700/12 500)	2,08/5,86 (7 100/20 000)	2,52/6,80 (8 600/23 200)
Capacité de chauffage (à 8,33 C/47 F) (kWh [Btu/h]) [min/max]	9,91/3,52 (3 100/12 000)	1,14/4,10 (3 900/14 000)	2,14/6,86 (7 300/23 400)	2,52/7,62 (8 600/26 000)
Capacité de chauffage (à -8,33 C/17 F) (kWh [Btu/h])	1,64 (5 600)	2,37 (8 100)	3,52 (12 000)	3,96 (13 500)
Capacité de refroidissement totale (W) (Haute/standard/basse) :	2800/2600/900	3600/3500/1100	5800/5200/2100	6 800/6 400/2 500
Capacité de chauffage totale (W) (Haute/standard/basse) :	3 500/2 700/900	4 100/3 800/1 100	6 800/5 500/2 100	7 600/6 600/2 500
SEER	15,0	15,0	15,0	15,0
HSPF	9,0	9,0	9,0	9,0
EER de refroidissement (à 35 C/95 F)	10,0	9,25	9,0	9,8
Volts/PH nominaux	208/230/1	208/230/1	208/230/1	208/230/1
Entrée de puissance nominale de refroidissement (W)	900	1300	1 920	2260
Entrée de puissance nominale de chauffage (W)	800	1 250	2 000	2 300
Courant d'entrée nominal de refroidissement (A)	4,0	5,8	8,5	10,0
Courant d'entrée nominal de chauffage (A)	3,6	5,6	8,9	10,2
Numéro du modèle intérieur	M4MHW1509A	M4MHW1512A	M4MHW1518A	M4MHW1524A
Volume de déshumidification (pt./h)	1,69	2,96	3,8	5,3
Vitesse du moteur du ventilateur de refroidissement (r/min) (SH/H/M/L)	1350/1200/1050/750	1350/1200/1000/800	1350/1200/1050/900	1250/1100/900/800
Vitesse du moteur du ventilateur de chauffage (r/min) (SH/H/M/L)	1 350/1 200/1 050/850	1 350/1 200/1 000/900	1 300/1 200/1 100/900	1 150/1 000/900/850
Niveau de pression sonore dB (A)(SH/H/M/L)	43/38/34/28	45/39/35/29	46/42/39/35	48/44/40/36
Diamètre extérieur du tuyau de liquide (mm [pouces])	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Diamètre extérieur du tuyau de gaz (pouces)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	12,7 (1/2)	15,86 (5/8)
Dimension déballée (L/P/H) (cm [pouces])	79 x 19,8 x 27,43 (31,1 x 7,8 x 10,8)	84,33 x 20,83 x 28,72 (33,2 x 8,2 x 11,3)	97,03 x 22,35 x 29,97 (38,2 x 8,8 x 11,8)	107,70 x 24,38 x 32,51 (42,4 x 9,6 x 12,8)
Poids net/poids brut (kg [lbs])	8,98/10,89 (19,8/24,2)	10,52/13,02 (23,2/28,7)	13,15/16,33 (29,8/36,4)	16,78/20,41 (37,5/45,2)
Numéro du modèle extérieur	M4A1509SAT	M4ETAH1512A	M4ETAH1518A	M4A1524SAT
Niveau de pression sonore dB (A)	52	53	56	59
Plage de température de service de refroidissement (°C [F])	-17,78 à 46,11 (0 à 115)	-17,78 à 46,11 (0 à 115)	-17,78 à 46,11 (0 à 115)	-17,78 à 46,11 (0 à 115)
Plage de température de service de chauffage (°C [F])	-20 à 23,89 (-4 à 75)	-20 à 23,89 (-4 à 75)	-20 à 23,89 (-4 à 75)	-20 à 23,89 (-4 à 75)
MCA	9,0	9,0	16,0	16,0
MOP	15,0	15,0	25,0	25,0
Diamètre extérieur du tuyau de liquide (mm [pouces])	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
Diamètre extérieur du tuyau de gaz (pouces)	9,53 (3/8)	9,53 (3/8)	12,7 (1/2)	15,86 (5/8)
Distance de hauteur maximale (mètre [pieds])	19,81 (65)	19,81 (65)	19,81 (65)	19,81 (65)
Distance de longueur maximale (mètre [pieds])	30,48 (100)	30,48 (100)	39,62 (130)	39,62 (130)
Dimension déballée (L/P/H) (cm [pouces])	76,2 x 30,48 x 53,34 (30,5 x 12,6 x 21,2)	76,2 x 30,48 x 53,34 (30,5 x 12,6 x 21,2)	95,50 x 39,62 x 69,34 (37,6 x 15,6 x 27,3)	95,50 x 39,62 x 69,34 (37,6 x 15,6 x 27,3)
Poids net/poids brut (kg [lbs])	29,48/32,02 (65,0/70,6)	31,52/34,02 (69,5/75,0)	43,50/47,99 (95,9/105,8)	50,03/54,52 (110,3/120,2)
Contrôleur sans fil	CNT07728	CNT07728	CNT07728	CNT07728A
Contrôleur câblé (vendu séparément)	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A	TREWIRE1A